

TELESKOBİK ŞEMSİYELE R

Gövdelerine yerleştirilmiş teleskobik mekanizma sayesinde şemsiye kapatılırken tepeleri yukarı kalkmakta, açılırken aşağı inmektedir.

Bu şekilde kapama sırasında şemsiye altındaki masa sandalyeleri toplamak gerekmemektedir.

400 x 400 şemsiyeler kapandığında en üstü 430 cm, açıldığında 340 cm;

500 x 500 şemsiyeler kapandığında en üstü 470 cm, açıldığında 370 cm yüksekliğe sahiptir.

Açıldığında da yere yaklaştığından eğimli güneş ışınlarına karşı daha çok koruma sağlamaktadır.

- Ø 400 – 450 – 500 - 560 ve 400 x 400 – 350 x 350 ölçülerinde
- 100 mm çapında ana gövde, özel alüminyum profil kolları ile fırtınaya dayanabilecek sağlamlıkta şemsiyelerdir.
- Özel alüminyum kollar 32 x 30 ölçülerindedir.
- Ana gövde içerisine yerleştirilmiş dişli kutu mekanizma ve döner kol vasıtasıyla kolayca açma ve kapama özelliğine sahiptir.
- Açılırken aşağı inen, kapanırken yukarı kalkan, atında masa, sandalye toplanmasını gerektirmeyen TELESKOBİK ana gövde boru sistemine sahiptir.
- Boru çapı 80 mm'dir.
- Özel kesimle dikilmiş şemsiye kumaşı; şemsiye kollarına tespitlenmiş, rüzgarda havalanmaz, balon yapmaz, rüzgarda ters dönmez.
- Havalandırma tertibatı; şemsiyenin ortasında boş bırakılan kısım üzerine, ana mekanizma ile beraber açılıp kapanan ikinci bir örtü görünümünde havalandırma tertibatlı bir sistemdir.
- Seyyar ayak olarak 80 x 80 cm çelik çerçeve içerisinde 40 x 40 x 10 cm ebatında 4 adet mermer blok kullanılır.
- 8 yıl solmama garantili kumaş, akrilik dokuma üzeri teflon kaplama, reçineli, ısı yalıtımlı, basınçlı su ve yağ geçirmez, solmaz

